



E39タイプ (電源別置タイプ)

170lm/W



| 製品名 | 消費電力 | 従来品相当 | 全光束 | 寸法 | 重量 | 入力電圧 | 演色性 | 使用温度 | 防水 | 電源 | 照射角度 | 色温度 | 設計寿命 |
|----------|------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|--------------------|--|--------|--------------|
| SGX-60B | 60W | HF300 | 10,200lm | Φ 250 H274mm | 1.5kg ±0.2kg | AC100V ~277V | Ra70 | -40°C ~+50°C | IP65 | IP65 ※要別置 工事 | 【標準】 90° (レンズタイプ) 【オプション】 60° (レンズタイプ) 120° (クリアタイプ) 120° (乳白タイプ) | 5,000K | 50,000 時間 |
| SGX-100B | 100W | HF400 | 17,000lm | | | | | | | | | | |
| SGX-150B | 150W | HF500 | 25,500lm | | | | | | | | | | |
| SGX-180B | 180W | HF700 | 30,600lm | Φ 320 H274mm | 2.1kg ±0.2kg | | | | | | | | |
| SGX-240B | 240W | HF1,000 | 40,800lm | | | | | | | | | | |

投光器・直付けタイプ

170lm/W



投光器 Pタイプ

180Wタイプまでは+60°Cまで対応
耐塩塗装で屋外仕様も安心



直付け Lタイプ



| 製品名 | 消費電力 | 従来品相当 | 全光束 | 寸法 | 重量 | 入力電圧 | 演色性 | 使用温度 | 防水 | 電源 | 照射角度 | 色温度 | 設計寿命 |
|--------------------------|------|---------|----------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------|-----------------|------|-------------|--|--------|--------------|
| SGX-60B-P SGX-60B-L | 60W | HF300 | 10,200lm | Pタイプ Φ 250 × L318mm | 3.4kg ±0.3kg 3.3kg ±0.3kg | AC100V ~277V | Ra70 | -40°C ~+60°C | IP65 | IP65 一体型 | 【標準】 90° (レンズタイプ) 【オプション】 60° (レンズタイプ) 120° (クリアタイプ) 120° (乳白タイプ) | 5,000K | 50,000 時間 |
| SGX-100B-P SGX-100B-L | 100W | HF400 | 17,000lm | Lタイプ Φ 250 × L263mm | 3.7kg ±0.3kg 3.6kg ±0.3kg | | | | | | | | |
| SGX-150B-P SGX-150B-L | 150W | HF500 | 25,500lm | Pタイプ Φ 320 × L321mm | 4.6kg ±0.3kg | | | | | | | | |
| SGX-180B-P SGX-180B-L | 180W | HF700 | 30,600lm | Lタイプ Φ 320 × L263mm | 4.5kg ±0.3kg | | | | | | | | |
| SGX-240B-P SGX-240B-L | 240W | HF1,000 | 40,800lm | | | | | -40°C ~+50°C | | | | | |

※SGX-◆◆B-P(投光器タイプ) SGX-◆◆B-L(直付けタイプ)