

# 防爆用LED(水銀灯代替)

**new**



● 防爆構造

- Ex d II B T5 Gb
- Ex tb III C T100°C Db

● 製品特長

- ◇アルミニウム筐体と強化ガラス
- ◇高温環境適応タイプあり

| 製品名      | 消費電力 | 全光束                                  | 寸法                     | 重量    | 入力電圧             | 演色性             | 使用温度            | 防水   | 色温度              | 設計寿命         |
|----------|------|--------------------------------------|------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|------|------------------|--------------|
| JM-L1202 | 40W  | 3,600lm (3,000K)<br>4,000lm (5,000K) | 203 × 130mm<br>H=178mm | 3.7kg | AC110V<br>AC220V | Ra70<br>(5000K) | -40°C<br>~+55°C | IP67 | 3,000K<br>5,000K | 60,000<br>時間 |

**new**



● 防爆構造

- Ex db II C T5 Gb
- Ex tb III C T95°C Db

● 製品特長

- ◇アルミニウム筐体と強化ガラス
- ◇高温環境適応タイプあり

| 製品名      | 消費電力 | 全光束                                   | 寸法           | 重量    | 入力電圧             | 演色性             | 使用温度            | 防水   | 色温度              | 設計寿命         |
|----------|------|---------------------------------------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|------|------------------|--------------|
| JM-L1102 | 60W  | 5,400lm (3,000K)<br>6,000lm (5,000K)  | Φ234 × 188mm | 5.5kg | AC100V<br>AC200V | Ra70<br>(5000K) | -40°C<br>~+55°C | IP67 | 3,000K<br>5,000K | 60,000<br>時間 |
|          | 80W  | 7,200lm (3,000K)<br>8,000lm (5,000K)  |              |       |                  |                 |                 |      |                  |              |
|          | 100W | 9,000lm (3,000K)<br>10,000lm (5,000K) |              |       |                  |                 |                 |      |                  |              |

**new**



● 防爆構造

- Ex nR II C T6 Gc

● 製品特長

- ◇200Wの高出力タイプ
- ◇高温環境適応タイプあり

| 製品名      | 消費電力 | 全光束                                    | 寸法           | 重量     | 入力電圧             | 演色性             | 使用温度            | 防水   | 色温度              | 設計寿命         |
|----------|------|--|--------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|------|------------------|--------------|
| JM-L1512 | 140W | 12,600lm (3,000K)<br>14,000lm (5,000K) | Φ410 × 173mm | 12.0kg | AC110V<br>AC220V | Ra70<br>(5000K) | -20°C<br>~+40°C | IP67 | 3,000K<br>5,000K | 60,000<br>時間 |
|          | 160W | 14,400lm (3,000K)<br>16,000lm (5,000K) |              |        |                  |                 |                 |      |                  |              |
|          | 180W | 16,200lm (3,000K)<br>18,000lm (5,000K) |              |        |                  |                 |                 |      |                  |              |
|          | 200W | 18,000lm (3,000K)<br>20,000lm (5,000K) |              |        |                  |                 |                 |      |                  |              |

※仕様は予告なく変更する場合があります。