

屋内外クレーン用/耐振動衝撃・防水・防塵・耐塩害仕様

耐振動LED照明 超軽量モデル水銀灯代替LED

自社開発軽量クレーン用LED照明

JM-RTG-100EXN

消費電力100W 電源別置タイプ

【特徴・使用用途】

最高クラスの耐振動・耐衝撃・耐塩害・防水・防塵性能を備えています。

船舶用デッキクレーンから湾岸施設のトランスファーRTGクレーン、沿岸・岸壁のクレーン、鉄鋼工場内のホイストクレーン、屋内外一般クレーンなどに設置可能。

LEDワンモジュール100Wで従来水銀灯400W相当の照度を実現。



【クレーン照明に求められる性能をクリア】

- 耐衝撃: 20G(製品組込み50回衝突時)
- 耐振動: 1.5G(30Hz・XYZ方向各1,000万回)
- 防水性能: IP65(LEDモジュール・電源)
- 耐震試験: JIS C60068-2準拠
- 材質: SUS304+耐塩塗装/LED放熱部アルミ



製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	環境動作温度	防水	照射角度	色温度
JM-RTG-60EXN	60W	250W	10,200lm	375×120×100mm	約1.3kg	AC100V-277V	Ra>70	-40℃~+60℃	IP65 LED/電源	30° /60° 90°	3,000K 5,000K
JM-RTG-100EXN	100W	400W	17,000lm	375×120×100mm	約1.7kg						

耐振動LED照明 大光量タイプ

JM-RTG-200EXN

消費電力200W



JM-RTG-300EXN

消費電力300W



JM-RTG-300EXN-P

消費電力300W

特注: 投光器タイプ



製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	環境動作温度	防水	照射角度	色温度
JM-RTG-200EXN	200W	HF700W	34,000lm	221×302×240mm	約3.5kg	AC90V-277V	Ra>70	-40℃~+60℃	IP66 LED/電源	30° /60° 90°	3,000K 5,000K
JM-RTG-300EXN	300W	HF1000W	51,000lm	296×343×230mm	約5.2kg						
JM-RTG-300EXN-P	300W	HF1000W	51,000lm	298×388×225	約7.0kg						

※仕様は予告なく変更する場合があります。