




商品一覧⑫ LED照明 水銀灯代替・その他

JAPAN MAGNETS, INC

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力	寸法	重量	全光束
1		JGK-D2-63 (電源内蔵)	消費電力	63W	全光束	9,450lm
			寸法	Φ85mm×260mm	従来品相当	HF350W
			重量	0.82kg	使用温度	-40℃～+60℃
			入力電圧	AC100V～277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		JGK-D2-80 JGK-D2-100 (電源内蔵)	消費電力	80W/100W	全光束	12,000lm 15,000lm
			寸法	Φ130mm×247mm Φ130mm×262mm	従来品相当	HF400W
			重量	1.33kg 1.45kg	使用温度	-40℃～+60℃
			入力電圧	AC100V～277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3						

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力	寸法	重量	全光束
1		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW-OR (電源外付)	消費電力	80W	全光束	8,000lm
			寸法	Φ120mm×296mm	従来品相当	ナトリウムランプ代替
			重量	1.06kg	使用温度	-20℃～+40℃
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	オレンジ
			演色性	—	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW SGT-S-100MW (電源外付)	消費電力	80W/100W	全光束	13,600/17,000lm
			寸法	Φ120mm×296mm Φ120mm×310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重量	1.06kg/1.17kg	使用温度	-20℃～+40℃
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3						
4		●SSガラスキャノピー横挿用 SGB-80 (電源外付)	消費電力	80W	全光束	9,000lm
			寸法	Φ112mm×300mm	従来品相当	300～400W
			重量	0.83kg	使用温度	-20℃～+50℃
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra75以上	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間

スポット・パーライト他

No	製品画像	製品仕様		No	製品画像	製品仕様	
		消費電力	全光束			消費電力	全光束
2		消費電力	6W	4		消費電力	6W
		口金	E11			口金	E11
		調光/非調光	調光/非調光			調光/非調光	調光/非調光
		全光束	500lm～560lm			全光束	520lm～570lm
		寸法・重量	Φ50mm×58mm 65g			寸法・重量	Φ70mm×81mm 65g
		入力電圧	AC100V			入力電圧	AC100V
演色性	Ra80	演色性	Ra80				
照射角度	30°	照射角度	60°				
色温度	2,700K/6,000K	色温度	2,700K/6,000K				
設計寿命	40,000時間	設計寿命	40,000時間				

※仕様は予告なく変更する場合があります。