

商品一覧⑭ LED照明 防水蛍光灯タイプ・両面蛍光管タイプ

JAPAN MAGNETS,INC

No	製品画像	製品名	消費電力	全光束	寸法・重量	口金	入力電圧	演色性	使用温度	照射角度	色温度	設計寿命
1	 日亜素子使用(防水対応)	TUNP-WH60WP	8W	1,080lm	Φ 28 × 580mm	G13	AC100V ~240V	RA>80	-20℃ ~45℃	120°	3,000K 5,000K	40,000時間
		TUNP-WH120WP	15W	2,000lm	Φ 28 × 1,198mm	G13						
2	 両面発光	TUW-WH83	20W	1,800lm	Φ 30 × 830mm	G13	AC100V ~260V	RA>80	-15℃ ~45℃	120° + 120°	5,500K	40,000時間
		TUW-WH120	25W	2,300lm	Φ 30 × 1,198mm	G13						

LED作業灯

① スタンドタイプ



② 充電タイプ



③ バルーンタイプ(吊り下げも可能)



【専用バック付き】



	製品名	消費電力	全光束	寸法	重量	演色	入力電圧	防水	色温度/調光	コード長さ	備考
①	JTM-60B	60W	7,200lm	Φ 130 × 233mm	約1.3kg	Ra80	AC100V~277V	IP64	5,000K ※調光無し	1.8m	連結プラグ内蔵
②	BT-K5-48W 充電タイプ	48W	4,000lm	Φ 174 × H317mm	約0.84kg	Ra80	AC100V~240V (ACアダプター)	IP54	5,000K ※調光可能	充電約8時間	点灯時間(目) 48W-2.5H 15W-9.4H
③	JGKT-250W -02	100/180/250W 調光可能	12,000lm 21,600lm 30,000lm 注①	高さ1.8~4.3m (バルーンを含む)	約7kg 三脚ランプ バルーン計	Ra80	AC100V~277V	IP65	5,000K ※調光可能	4.8m	

注①ランプ単体の全光束です。バルーンを付けた場合は3割ほど減光します。

※仕様は予告なく変更する場合があります。