


JM-HPシリーズ

# XT 高天井用LED照明<口金E39>


<口金規格:E39> ◆防水規格:LEDモジュールIP68 / 電源IP67  
 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング) ◆オプション:SPDサージ保護15kV



<60W/80W専用寸法>



口金部(S)ショートタイプ寸法




口金部(L)ロングタイプ寸法

<100W/120W専用寸法>



口金部(S)ショートタイプ寸法



口金部(L)ロングタイプ寸法

※他サイズは下記仕様書を参考にしてください。

# XI 高天井用LED照明<吊下げ式>

<チェーン吊り下げ式> ◆防水規格:LEDモジュールIP68 / 電源IP67  
 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング) ◆オプション:SPDサージ保護15kV



### ◆製品の特徴

- ・製品中央部に空洞を設け空気の流れで温度を下げます。(特許申請)
- ・発光部をIP68にLED素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリから守り長期の使用を可能にしました。
- ・160W/lmのハイスpekは小電力で既存照明の代替えを可能にします。
- ・口金部はシリコンの緩み防止処理がされ、振動による緩みを抑制させます。落下防止ワイヤーは標準装備。



XT	消費電力(W)	クリアレンズ		乳白色カバー		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量 外付電源含まず	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XT	60W	9,600lm	配光角 60° 90°	8,400lm	配光角 150°	HF300	サージ 保護電圧: 6kV  オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V  電源100m 離設置可能	φ 200 × S210(L290)	1.1kg	50,000時間  使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP80-XT	80W	12,400lm		10,800lm		HF300			φ 200 × S210(L290)	1.1kg	
JM-HP100-XT	100W	17,500lm	15,000lm	HF400	φ 245 × S210(L290)	1.4kg					
JM-HP120-XT	120W	20,400lm	17,400lm	MF400	φ 245 × S210(L290)	1.4kg					
JM-HP150-XT	150W	26,250lm	22,500lm	HF500	φ 322 × S225(L305)	2.6kg					
JM-HP180-XT	180W	30,600lm	26,100lm	HF700	φ 322 × S225(L305)	2.6kg					
JM-HP200-XT	200W	33,000lm	28,000lm	HF1000	φ 322 × S225(L305)	2.6kg					
XI	消費電力(W)	クリアレンズ		乳白色カバー		従来品相当	外付電源	入力電圧	寸法	重量 外付電源含まず	設計寿命 仕様温度
		全光束(lm)	配光/色温度	全光束(lm)	配光/色温度						
JM-HP60-XI	60W	9,600lm	配光角 60° 90°	8,400lm	配光角 150°	HF300	サージ 保護電圧: 6kV  オプション サージ 保護電圧: 15kV	90V~240V  電源100m 離設置可能	φ 200 × 150	1.6kg	50,000時間  使用温度 -40°C ~50°C
JM-HP80-XI	80W	12,400lm		10,800lm		HF300			φ 200 × 150	1.8kg	
JM-HP100-XI	100W	17,500lm	15,000lm	HF400	φ 245 × 150	2.3kg					
JM-HP120-XI	120W	20,400lm	17,400lm	MF400	φ 245 × 150	2.6kg					
JM-HP150-XI	150W	26,250lm	22,500lm	HF500	φ 322 × 160	3.6kg					
JM-HP180-XI	180W	30,600lm	26,100lm	HF700	φ 322 × 160	3.7kg					
JM-HP200-XI	200W	33,000lm	28,000lm	HF1000	φ 322 × 160	3.6kg					

※仕様は予告なく変更する場合があります。