

# 商品一覧⑪ LED照明 街路灯タイプ (IP64)



JAPAN MAGNETS,INC

No	製品名/製品画像	製品仕様
1	<b>上向きタイプ</b>   上向き専用反射板 	<b>JGK-UP-36(電源内蔵)</b> 消費電力 36W (従来品200W) 全光束 3,950lm 寸法・重量 Φ87mm×207/216mm 720g 口金 E39
		<b>JGK-UP-45(電源内蔵)</b> 消費電力 45W (従来品 250W) 全光束 4,950lm 寸法・重量 Φ87mm×243mm 800g 口金 E39
		<b>JGK-UP-54(電源内蔵)</b> 消費電力 54W (従来品 300W) 全光束 5,950lm 寸法・重量 Φ87mm×268mm 880g 口金 E39
		<b>共通項目</b> 入力電圧 AC100V~277V 演色性 Ra80以上 防水 IP64 色温度 2,700K/6,000K 設計寿命 40,000時間 発光効率 110lm/w LED LG

No	製品名/製品画像	製品仕様
1	<b>上下兼用タイプ</b>  54W  27W	<b>JGK-D2-18(電源内蔵)</b> 消費電力 18W (従来品 100W~120W) 全光束 2,700lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ60mm×147mm 250g 口金 E26
		<b>JGK-D2-27(電源内蔵)</b> 消費電力 27W (従来品 150W) 全光束 4,050lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ60mm×172mm 300g 口金 E26/E39
		<b>JGK-D2-36(電源内蔵)</b> 消費電力 36W (従来品 200W) 全光束 5,400lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ85mm×215mm 640g 口金 E39
		<b>JGK-D2-45(電源内蔵)</b> 消費電力 45W (従来品 250W) 全光束 6,750lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ85mm×245mm 730g 口金 E39
		<b>JGK-D2-54(電源内蔵)</b> 消費電力 54W (従来品 300W) 全光束 8,100lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ85mm×245mm 750g 口金 E39
		<b>共通項目</b> 入力電圧 AC100V~277V 演色性 Ra80以上 防水 IP64 色温度 3,000K/5,000K 設計寿命 40,000時間 発光効率 150lm/w 使用温度 -40℃~+60℃

No	製品名/製品画像	製品仕様
1	<b>横向きタイプ</b> 	<b>JGK-SY2-20(電源内蔵)</b> 消費電力 20W (従来品100W) 全光束 3,000lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ92mm×135mm 460g 口金 E26
		<b>JGK-SY2-40(電源内蔵)</b> 消費電力 40W (従来品300W) 全光束 6,000lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ92mm×215mm 760g 口金 E39
		<b>JGK-SY2-60(電源内蔵)</b> 消費電力 60W (従来品400W) 全光束 9,000lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ92mm×270mm 1020g 口金 E39
		<b>SGB-80(電源外付)</b> 消費電力 80W (従来品 400W) 全光束 9,000lm(5,000K/3,000K) 寸法・重量 Φ112mm×300mm 830g 口金 E39

No	製品名/製品画像	製品仕様
2		<b>共通項目</b> 入力電圧 AC100V~277V 演色性 Ra80以上 防水 IP64 色温度 3,000K/5,000K 設計寿命 40,000時間 発光効率 150lm/w 使用温度 -40℃~+60℃



※仕様は予告なく変更する場合があります。

# 商品一覧⑫ LED照明 水銀灯代替・その他

JAPAN MAGNETS,INC

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力		全光束	
1		JGK-D2-63 (電源内蔵)	消費電力	80W	全光束	9,450lm
			寸法	Φ120mm×296mm	従来品相当	HF350W
			重量	1.06kg	使用温度	-40℃~+60℃
			入力電圧	AC100V~277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		JGK-D2-80 JGK-D2-100 (電源内蔵)	消費電力	80W/100W	全光束	12,000lm 15,000lm
			寸法	Φ130mm×247mm Φ130mm×262mm	従来品相当	HF400W
			重量	1.33kg 1.45kg	使用温度	-40℃~+60℃
			入力電圧	AC100V~277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3	80W	100W				

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力		全光束	
1		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW-OR (電源外付)	消費電力	80W	全光束	8,000lm
			寸法	Φ120mm×296mm Φ120mm×310mm	従来品相当	ナトリウムランプ代替
			重量	1.06kg	使用温度	-20℃~+40℃
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	オレンジ
			演色性	—	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW SGT-S-100MW (電源外付)	消費電力	80W/100W	全光束	13,600/17,000lm
			寸法	Φ120mm×296mm Φ120mm×310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重量	1.06kg/1.17kg	使用温度	-20℃~+40℃
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3	80MW	100MW				
4		●SSガラスキャノピー横挿用 SGB-80 (電源外付)	消費電力	80W	全光束	9,000lm
			寸法	Φ112mm×300mm	従来品相当	300~400W
			重量	0.83kg	使用温度	-20℃~+50℃
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra75以上	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間

## スポット・パーライト他

No	製品画像	製品仕様		No	製品画像	製品仕様	
		消費電力	全光束			消費電力	全光束
1		消費電力	6W	2		消費電力	6W
		口金	E11			口金	E11
		調光/非調光	調光/非調光			調光/非調光	調光/非調光
		全光束	500lm~560lm			全光束	520lm~570lm
		寸法・重量	Φ50mm×58mm 65g			寸法・重量	Φ70mm×81mm 65g
		入力電圧	AC100V			入力電圧	AC100V
演色性	Ra80	演色性	Ra80				
照射角度	30°	照射角度	60°				
色温度	2,700K/6,000K	色温度	2,700K/6,000K				
設計寿命	40,000時間	設計寿命	40,000時間				

※仕様は予告なく変更する場合があります。



ソーラーバッテリー街路灯(パネル一体型)



- ◇電源のない場所でも簡単設置
- ◇二つのセンサーを内蔵
  - ・照度センサー(夕暮れ時自動点灯 / 夜明け時自動消灯)
  - ・赤外線センサー (通常25%~30%の節電点灯 / 感知時100%)
- ◇Φ60.5の外灯ポールに適合

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	点灯時間	演色性	使用温度	防水	バッテリー	照射角度	色温度	設計寿命
SBL-10W	3~10W	FL20 (全灯時)	1,700lm (全灯時)	702 × 303 × 130mm	6.0kg	100%8時間 30%26時間	Ra75	-25℃ ~+40℃	IP65	リチウムイオン	100° × 160°	5,000K	バッテリー約5年 (交換可)
SBL-20W	5~20W	HF100 (全灯時)	3,400lm (全灯時)			100%4時間 25%16時間							

※日照条件等により異なります



25%点灯(イメージ)

100%点灯(イメージ)

ソーラーバッテリー街路灯(パネル分離型)



- ◇電源のない場所でも街灯用ポールのみがあれば設置ができます。
- ◇ソーラーパネルのみ可動ができるので最適な方向に向けて発電効率をアップできます。
- ◇照度がセンサーが20Lux以下で点灯
- ◇点灯時間
  - ①100%2時間 ②60%2時間 ③10%7時間 ④50%1時間
- ◇Φ60.5の外灯ポールに適合

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	点灯時間	演色性	使用温度	防水	バッテリー	照射角度	色温度
SBL-01-G1	30~5W	HF150 (全灯時)	5,700lm (全灯時)	ランプ625 × 253 × 300mm パネル 440 × 670mm	12.0kg	上記参照	Ra70	-20℃ ~+50℃	IP66	リチウムイオン	85° × 140°	5,000K

◇防犯灯

製品画像	製品名	消費電力	寸法・重量	全光束	防水	演色性	色温度	入力電圧	照射角度	使用温度	設計寿命
	SPL-9W-AC	9.8W	402 × 120 × 78mm	1,274lm	IP66	Ra80	5,000K	AC100V ~277V DC 12/24V オプション	60° × 150°	-20℃ ~60℃	50,000時間
	SPL-9W-DC12 SPL-9W-DC24	9.8W		1,274lm							
	SPL-5W-DC12	5W		700lm							

※仕様は予告なく変更する場合があります。