屋内外クレーン用/耐振動衝撃・防水・防塵・耐塩害仕様

耐振動LED照明　超軽量モデル400W代替LED

自社開発400W代替の世界最軽量クレーン用LED照明

製品重量：1.7kg

JM-RTG-100EX

消費電力100W　電源別置タイプ

別置電源

【特徴・使用用途】
最高クラスの耐振動・耐衝撃・耐塩害・防水・防塵性能を備えています。
船舶用デッキクレーンから湾岸施設のトランスファーRTGクレーン、
沿岸・岸壁のクレーン、鉄鋼工場内のホイストクレーン、
屋内外一般クレーンなどに設置可能。
LEDワンモジュール100Wで従来水銀灯400W相当の照度を実現.

【 クレーン照明に求められる性能をクリア 】
- ●耐衝撃：20G(製品組込み50回衝突時)
- ●耐振動：1.5G（30Hz・XYZ方向各1,000万回
- ●防水性能：IP65（LEDモジュール・電源）
- ●耐震試験：JIS C60068-2準拠
- ●材質：SUS304+耐塩塗装/LED放熱部アルミ
- ●製品重量：1.7kg（電源別置き）

JM-RTG-100EX 電源別置タイプ

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸　法	重　量	入力電圧	演色性	環境動作温度	防　水	照射角度	LED素子	色温度
JM-RTG-60EX	60W	200W～300W	9,600lm	375×120×100mm	約1.3kg	AC100V-277V	Ra>70	−40℃～+60℃	IP65 LED/電源	30°/60° 90°/120° グレア防止 150°	160lm/W	3,000K 5,500K
JM-RTG-100EX	100W	400W	16,000lm	375×120×100mm	約1.7kg							

耐振動LED照明　電源搭載モデル400W代替LED

製品重量：3.2kg

JM-RTG-100UN

消費電力100W　電源背面搭載タイプ

※背面搭載電源



【特徴】
耐振性能はそのままに、
電源を背面に搭載し、従来水銀灯からの
工事リプレイス性を容易にしました。

JM-RTG-100UN 電源搭載タイプ

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸　法	重　量	入力電圧	演色性	環境動作温度	防　水	照射角度	LED素子	色温度
JM-RTG-60UN	60W	200W～300W	9,600lm	270×200×100mm	約3.0kg	AC100V-277V	Ra>70	−40℃～+60℃	IP65 LED/電源	30°/60° 90°/120° グレア防止 150°	160lm/W	3,000K 5,500K
JM-RTG-100UN	100W	400W	16,000lm	270×200×100mm	約3.2kg							

※仕様は予告なく変更する場合があります。