高天井向け軽量高輝度LED

超軽量

170lm/W





既存水銀灯1,000器具
約11kg

➡ JCT-300A(1,000W相当)
5.6kg



100W
(60W)



200W



300W



400W



600W

- 高天井用（Lタイプ）・投光器用（Pタイプ）の水銀灯代替LED照明。
- 倉庫・工場・体育館などの室内照明（L）、さらに屋外照明（P）としてスポーツ施設や駐車場等の投光器として使用が可能。
- ヒートシンクの軽量化により従来では考えられない重量を実現。
  既存水銀灯(1,000W)器具約11kgに対して約5.6kgで置き換えが可能。
- 発光効率170lm/W・豊富な配光角。（照射角度15° 30° 160lm/w）

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸 法	重 量	入力電圧	演色性	使用温度	防 水	電 源	照射角度	色温度	設計寿命
JCT-60A-L（直付け）	60W	HF300	10,200lm	291×102×266（H）mm	約2.3kg	AC90V～277V	Ra75	－40℃～+60℃	ランプ IP66 電源 IP67	INVENTRONICS	15° 30° 60° 90° 120°	3,000K 5,000K	50,000時間
JCT-100A-L（直付け）	100W	HF400	17,000lm	291×102×266（H）mm	約2.3kg								
JCT-200A-L（直付け）	200W	MF400 HF700	34,000lm	291×219×334（H）mm	約4.1kg								
JCT-300A-L（直付け）	300W	HF1,000以上	51,000lm	291×340×324（H）mm	約5.6kg								
JCT-400A-L（直付け）	400W	MF700以上	68,000lm	485×219×334（H）mm	約7.0kg								
JCT-600A-L（直付け）	600W	MT1,000以上	102,000lm	485×340×324（H）mm	約9.7kg								

※仕様は予告なく変更する場合があります。