商品一覧⑭ LED照明 街路灯タイプ（IP64）

JAPAN MAGNETS.,INC

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1	上向きタイプ 	JGK-UP-36（電源内蔵）	
		消費電力	36W （従来品200W）
		全光束	3,950lm
		寸法・重量	Φ87mm×207/216mm 720g
		口　金	E39
2		JGK-UP-45（電源内蔵）	
		消費電力	45W （従来品 250W）
		全光束	4,950lm
		寸法・重量	Φ87mm×243mm 800g
		口　金	E39
3		JGK-UP-54（電源内蔵）	
		消費電力	54W （従来品 300W）
		全光束	5,950lm
		寸法・重量	Φ87mm×268mm 880g
		口　金	E39
	上向き専用反射板	共通項目	
		入力電圧	AC100V～277V
		演 色 性	Ra80以上
		防　水	IP64
		色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間
		発光効率	110lm/w
		LED	LG

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1	横向きタイプ 	JGK-SY2-20（電源内蔵）	
		消費電力	20W （従来品100W）
		全光束	3,000lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ92mm×135mm 460g
		口　金	E26
2		JGK-SY2-40（電源内蔵）	
		消費電力	40W （従来品300W）
		全光束	6,000lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ92mm×215mm 760g
		口　金	E39
3		JGK-SY2-60（電源内蔵）	
		消費電力	60W （従来品400W）
		全光束	9,000lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ92mm×270mm 1020g
		口　金	E39
4		SGB-80（電源外付）	
		消費電力	80W （従来品 400W）
		全光束	9,000lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ112mm×300mm 830g
		口　金	E39

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1	上下兼用タイプ 	JGK-D2-18（電源内蔵）	
		消費電力	18W （従来品 100W～120W）
		全光束	2,700lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ60mm×147mm 250g
		口　金	E26
2		JGK-D2-27（電源内蔵）	
		消費電力	27W （従来品 150W）
		全光束	4,050lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ60mm×172mm 300g
		口　金	E26/E39
3	54W	JGK-D2-36（電源内蔵）	
		消費電力	36W （従来品 200W）
		全光束	5,400lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ85mm×215mm 640g
		口　金	E39
4		JGK-D2-45（電源内蔵）	
		消費電力	45W （従来品 250W）
		全光束	6,750lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ85mm×245mm 730g
		口　金	E39
5	27W	JGK-D2-54（電源内蔵）	
		消費電力	54W （従来品 300W）
		全光束	8,100lm（5,000K/3,000K）
		寸法・重量	Φ85mm×245mm 750g
		口　金	E39
		共通項目	
		入力電圧	AC100V～277V
		演 色 性	Ra80以上
		防　水	IP64
		色温度	3,000K/5,000K
		設計寿命	40,000時間
		発光効率	150lm/w
		使用温度	`-40℃～+60℃









※仕様は予告なく変更する場合があります。