


# 商品一覧⑭ LED照明 街路灯タイプ (IP64)



JAPAN MAGNETS,INC

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1		<b>JGK-UP-36(電源内蔵)</b>	
		消費電力	36W (従来品200W)
		全光束	3,950lm
		寸法・重量	Φ 87mm×207/216mm 720g
2		<b>JGK-UP-45(電源内蔵)</b>	
		消費電力	45W (従来品 250W)
		全光束	4,950lm
		寸法・重量	Φ 87mm×243mm 800g
3		<b>JGK-UP-54(電源内蔵)</b>	
		消費電力	54W (従来品 300W)
		全光束	5,950lm
		寸法・重量	Φ 87mm×268mm 880g
上向き専用反射板			
共通項目			
		入力電圧	AC100V~277V
		演色性	Ra80以上
		防水	IP64
		色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間
		発光効率	110lm/w
		LED	LG

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1		<b>JGK-D2-18(電源内蔵)</b>	
		消費電力	18W (従来品 100W~120W)
		全光束	2,700lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 60mm×147mm 250g
2		<b>JGK-D2-27(電源内蔵)</b>	
		消費電力	27W (従来品 150W)
		全光束	4,050lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 60mm×172mm 300g
3		<b>JGK-D2-36(電源内蔵)</b>	
		消費電力	36W (従来品 200W)
		全光束	5,400lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 85mm×215mm 640g
4		<b>JGK-D2-45(電源内蔵)</b>	
		消費電力	45W (従来品 250W)
		全光束	6,750lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 85mm×245mm 730g
5		<b>JGK-D2-54(電源内蔵)</b>	
		消費電力	54W (従来品 300W)
		全光束	8,100lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 85mm×245mm 750g
共通項目			
		入力電圧	AC100V~277V
		演色性	Ra80以上
		防水	IP64
		色温度	3,000K/5,000K
		設計寿命	40,000時間
		発光効率	150lm/w
		使用温度	-40℃~+60℃

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1		<b>JGK-SY2-20(電源内蔵)</b>	
		消費電力	20W (従来品100W)
		全光束	3,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×135mm 460g
2		<b>JGK-SY2-40(電源内蔵)</b>	
		消費電力	40W (従来品300W)
		全光束	6,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×215mm 760g
3		<b>JGK-SY2-60(電源内蔵)</b>	
		消費電力	60W (従来品400W)
		全光束	9,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×270mm 1020g
4		<b>SGB-80(電源外付)</b>	
		消費電力	80W (従来品 400W)
		全光束	9,000lm(5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 112mm×300mm 830g
		口金	E39



※仕様は予告なく変更する場合があります。