


# 商品一覧⑮ LED照明 水銀灯代替・その他

JAPAN MAGNETS,INC

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力	寸法	重量	付属品
1		JGK-D2-63 (電源内蔵)	消費電力	63W	全光束	9,450lm
			寸法	Φ 85mm×260mm	従来品相当	HF350W
			重量	0.82kg	使用温度	-40°C~+60°C
			入力電圧	AC100V~277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		JGK-D2-80 JGK-D2-100 (電源内蔵)	消費電力	80W/100W	全光束	12,000lm 15,000lm
			寸法	Φ 130mm×247mm Φ 130mm×262mm	従来品相当	HF400W
			重量	1.33kg 1.45kg	使用温度	-40°C~+60°C
			入力電圧	AC100V~277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3		80W	消費電力	80W	全光束	12,000lm
			寸法	Φ 130mm×247mm	従来品相当	HF400W
			重量	1.33kg	使用温度	-40°C~+60°C
			入力電圧	AC100V~277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間

No	製品画像	製品名	製品仕様			
			消費電力	寸法	重量	付属品
1		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW-OR (電源外付)	消費電力	80W	全光束	8,000lm
			寸法	Φ 120mm×296mm Φ 120mm×310mm	従来品相当	ナトリウムランプ代替
			重量	1.06kg	使用温度	-20°C~+40°C
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	オレンジ
			演色性	—	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW SGT-S-100MW (電源外付)	消費電力	80W/100W	全光束	13,600/17,000lm
			寸法	Φ 120mm×296mm Φ 120mm×310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重量	1.06kg/1.17kg	使用温度	-20°C~+40°C
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3		80MW	消費電力	80W	全光束	13,600lm
			寸法	Φ 120mm×296mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重量	1.06kg	使用温度	-20°C~+40°C
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
4		●SSガラスキャノピー横挿用 SGB-80 (電源外付)	消費電力	80W	全光束	9,000lm
			寸法	Φ 112mm×300mm	従来品相当	300~400W
			重量	0.83kg	使用温度	-20°C~+50°C
			入力電圧	AC100V~240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra75以上	口金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間

## スポット・パーライト他

No	製品画像	製品仕様		No	製品画像	製品仕様	
		消費電力	口金			消費電力	口金
1		全光束	500lm~560lm	2		全光束	520lm~570lm
		寸法・重量	Φ 50mm×58mm 65g			寸法・重量	Φ 70mm×81mm 65g
		入力電圧	AC100V			入力電圧	AC100V
		演色性	Ra80			演色性	Ra80
		照射角度	30°			照射角度	60°
消費電力	6W	色温度	2,700K/6,000K	消費電力	6W	色温度	2,700K/6,000K
口金	E11	設計寿命	40,000時間	口金	E11	設計寿命	40,000時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。